


# Specification sheet

# XBC 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



## ENGINES

XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XBC NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

## GVM<sup>1)</sup>

19000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

19000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>06629</b> Twee zwaailampen	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>02083</b> Twee zwaailampen LED	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren
---	--

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>16158</b> Stoeltypen
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
---

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>01723</b> Zonder achteruitrijsignalering
<b>07414</b> Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met asymmetrische paraboolvering, inclusief schokdempers. Max. belasting 11,5 ton..

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Goodyear; Wielmoerafscheringsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafscheringsring	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen en zwart
<b>06766</b> Wielmoerafscheringsring en chroom met DAF-logo	

## AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 5,13.

### Optional

<b>04393</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	<b>02800</b> Achterasverhouding 4,10	<b>02808</b> Achterasverhouding 4,56	<b>03315</b> Achterasverhouding 5,63
<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen			
<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe			
<b>01879</b> Achterasverhouding 3,73			

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
---

## CHASSIS

Wielbasis 3,45 m / achteroverbouw 1,12 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, verticale uitlaatmond; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Zonder onderrijbeveiliging vóór; Zonder antispatwatermatten.

### Optional

<b>04439</b> Accubak links, reservewieldrager rechts	<b>03323</b> Achterlicht met LED's
<b>07071</b> Reservewieldrager rechts	

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

<b>09952</b> Opbouwermodule (BBM) full	<b>09240</b> Applicatieconnector vuilniswagen
<b>06691</b> Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine	<b>01502</b> Zonder markeerverlichting zijkant
<b>02950</b> Applicatieconnector voor hydraulisch platform	

## PTO

**Optional**

**06282** Motor-PTO achter 13u,      **16148** PTO-typen en posities  
permanent,  
pompaandrijving

**24V-ACCESSOIREVOEDING**

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

**Optional**

**01897** Dynamo 100 A                      **08797** Accu's 2x175 Ah

**TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT**

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

**Optional**

**00064** Aandrijflijn-gerelateerd  
max. GCM 22500 kg

**TOEPASSINGSCONDITIONS**

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat hoog, achter cabine.

**Optional**

**02270** Koud klimaat                      **09960** Luchtinlaat op het  
**04767** Vochtafscheider,                      cabinedak  
verwarmd

**AFLEVERING VOERTUIG**


Standaard gereedschapsset.

**Optional**

**06491** Gereedschapsset Oost-  
Europa

# XBC 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>8)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>9)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,45	1,12	3385	1704	5089	4115	9796	13911	0,23	0,21	1,88	3,99	3,99	5,96	1,08	0,96	12,96	13,99
	3,75	1,12	3409	1716	5125	4091	9784	13875	0,23	0,21	1,88	4,41	4,41	6,26	1,08	0,97	13,78	14,82
	4,15	1,12	3428	1721	5148	4072	9779	13852	0,23	0,21	1,88	4,99	4,99	6,66	1,08	0,98	14,87	15,93
	4,45	1,12	3449	1735	5183	4051	9765	13817	0,23	0,21	1,88	5,42	5,42	6,96	1,08	0,98	15,69	16,77
	4,75	1,12	3460	1741	5201	4040	9759	13799	0,23	0,21	1,88	5,85	5,85	7,26	1,08	0,98	16,51	17,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,39 HV<sup>13)</sup>: 1,00 HV<sup>14)</sup>: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,83 TB<sup>15)</sup>: 2,47

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.