

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 10t Chassis/Body



### ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

10000 kg
Max. front 4000 kg
Max. rear 7200 kg

### GCM<sup>2)</sup>

10000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>01173</b> Cabine-ophanging mechanisch	<b>07343</b> Trottoirzichtrit bijrijdersportier
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	<b>04674</b> Opbouwpanelen, standaard wit
<b>01109</b> Opstaptreden en wing in cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>16158</b> Stoeltypen	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
---

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>07414</b> Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume
<b>01725</b> Achteruitrijsignalering	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 45N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,20 ton..

### Optional

<b>00871</b> Achter: 7,20 t, luchtvering, SR8.14	<b>01372</b> Luchtvering achter
--	---------------------------------

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Goodyear; Wielmoerafschermsringsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermsring	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen en zwart
------------------------------------	--

## AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 3,31.

### Optional

<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02800</b> Achterasverhouding 4,10
<b>01879</b> Achterasverhouding 3,73	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>06195</b> Parkeerrembediening met testpositie	<b>09525</b> Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuw.
<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

## CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

### Optional

<b>01623</b> Onderrijbeveiliging achter	<b>03323</b> Achterlicht met LED's
---	------------------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

<b>06779</b> Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont.	<b>04661</b> D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
<b>06657</b> Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85, gemonteerd	

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine; Standaard gatpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

- |       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 00126 | Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B | 00067 | Contourmarkeringen                               |
| 03562 | Aerobody                                 | 02702 | Standaard opbouwbodem                            |
| 02650 | Uitwendige opbouw lengte 6810 mm         | 02717 | Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm |
| 06463 | Uitwendige opbouw lengte 7100 mm         | 04297 | Enkele, scharn. zijdeur aan rechter achterzijde  |
| 04621 | Uitwendige opbouw breedte 2540 mm        | 06464 | Laadklep 1,5 ton                                 |
| 01403 | Multiplexpanelen met een laag GVK        |       |  |

### PTO

#### Optional

- 16148 PTO-typen en posities

### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

#### Optional

- 01897 Dynamo 100 A                      08797 Accu's 2x175 Ah

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 10000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

#### Optional

- |       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 00728 | Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg | 03700 | Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg |
|-------|--|-------|--|

### TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscieder, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

#### Optional

- |       |                          |       |                                 |
|-------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| 01282 | Gematigd klimaat         | 04482 | Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 | Vochtafscieder, verwarmd |       |                                 |

### AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

#### Optional

- 06491 Gereedschapsset Oost-Europa

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 10t Chassis/Body



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,55	1,98	2546	1122	3668	1454	6078	6332	0,33	0,22	1,84	4,38	5,71	6,82	0,97	0,97	11,67	13,03
	3,90	2,23	2547	1133	3681	1453	6067	6319	0,33	0,22	1,84	4,92	6,38	7,42	0,97	0,97	12,53	13,91
	4,30	2,43	2565	1158	3723	1435	6042	6277	0,33	0,22	1,84	5,54	7,18	8,02	0,97	0,97	13,51	14,90
	4,65	2,75	2569	1179	3748	1431	6021	6252	0,33	0,22	1,84	6,08	7,84	8,69	0,97	0,97	14,37	15,77
	5,00	2,46	2602	1162	3763	1398	6038	6237	0,33	0,22	1,84	6,67	8,58	8,75	0,97	0,99	15,23	16,65
SLEEPER CAB	3,55	1,98	2683	1102	3785	1317	6098	6215	0,73	0,20	1,87	3,74	5,10	6,82	0,98	0,96	11,67	13,03
	3,90	2,23	2694	1126	3820	1306	6074	6180	0,73	0,20	1,87	4,30	5,80	7,42	0,97	0,96	12,53	13,91
	4,30	2,43	2698	1139	3837	1302	6061	6163	0,73	0,20	1,87	4,92	6,60	8,02	0,97	0,96	13,51	14,90
	4,65	2,75	2708	1169	3877	1292	6031	6123	0,73	0,20	1,87	5,48	7,29	8,69	0,97	0,96	14,37	15,77

OTHER DIMENSIONS VA: 1,29 HV<sup>13)</sup>: 0,92 HV<sup>14)</sup>: 0,88 RB: 0,86 SB: 1,75 TB<sup>15)</sup>: 2,33

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

- 8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 12) TW = draaicirkel over de bumper
- 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.