


# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t



### ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

16000 kg
Max. front 6000 kg
Max. rear 10500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

16000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>03175</b> Cabine-ophanging rubber en mechanisch	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09282</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
<b>06629</b> Twee zwaailampen	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06150</b> Effen cabinekleur	<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
<b>01162</b> Cabinekleur H3279 Brilliant White	<b>00733</b> Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
<b>00061</b> Speciale effen cabinekleur	<b>00617</b> Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
<b>06151</b> Metallic-cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren
<b>04431</b> Speciale metallic- cabinekleur	

## CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte
<b>03376</b> Tweezits bijrijdersbank, vinyl	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>00072</b> Tweezits bijrijdersbank, velours	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>02600</b> Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening
<b>09106</b> Luxe tweezits bijrijdersbank	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
--

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten
--	-------------------------------

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

### Optional

<b>02316</b> Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.14	<b>02515</b> Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.15
<b>02521</b> Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.15	<b>02243</b> Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.14
<b>02462</b> Achter: 10,50 t, paraboolvering, SR10.15	<b>02452</b> Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.15
<b>02264</b> Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.14	<b>01372</b> Luchtvering achter

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermschermingsring	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen en zwart
---	---

## AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,56.

### Optional

<b>04393</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	<b>02800</b> Achterasverhouding 4,10
<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02810</b> Achterasverhouding 4,11
<b>09888</b> Automatische versnellingsbak, 5 versn.	<b>00743</b> Achterasverhouding 4,63
<b>02313</b> Versnellingsbak prise- directe	<b>08126</b> Achterasverhouding 5,29
<b>01878</b> Achterasverhouding 3,31	<b>03431</b> Achterasverhouding 5,57
<b>03672</b> Achterasverhouding 3,36	<b>02878</b> Achterasverhouding 6,17
<b>03702</b> Achterasverhouding 3,70	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
<b>01879</b> Achterasverhouding 3,73	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>06195</b> Parkeerrembediening met testpositie	<b>09525</b> Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

## CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

### Optional

- 04439** Accubak links, **07071** Reservewieldrager rechts  
reservewieldrager rechts **03323** Achterlicht met LED's  
**01623** Onderrijbeveiliging achter

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

- 06779** Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. **02639** Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200, gemonteerd  
**03417** Dwarsbalk D137-Dc92-V40, geen koppeling, gemont. **04661** D-waarde van dwarsbalk D= 8,5  
**06657** Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85, gemonteerd **07029** D-waarde dwarsbalk D= 13,7

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

- 06691** Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine **01502** Zonder markeerverlichting zijkant  
**02950** Applicatieconnector voor hydraulisch platform **07487** Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles  
**09240** Applicatieconnector vuilniswagen **07488** Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles

## PTO

### Optional

- 06624** Indirecte motor-PTO vóór **01250** Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW  
**00590** Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW **06282** Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving  
**06785** Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW **16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

### Optional

- 02544** Dynamo 80 A **01906** Accu's 2x125 Ah

## TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

### Optional

- 02270** Koud klimaat **04482** Luchtinlaat hoog, achter cabine  
**04767** Vochtafscheider, verwarmd **09960** Luchtinlaat op het cabinedak

## AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapset.


### Optional

- 06491** Gereedschapset Oost-Europa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,25	1,70	2901	1459	4360	3099	9041	11640	0,28	0,12	1,88	3,97	4,24	6,29	1,09	0,94	11,33	12,54
	3,50	1,85	2922	1489	4411	3078	9011	11589	0,28	0,12	1,88	4,35	4,64	6,69	1,09	0,95	11,95	13,17
	3,80	2,03	2922	1490	4412	3078	9010	11588	0,28	0,12	1,88	4,78	5,10	7,17	1,09	0,95	12,69	13,93
	4,20	2,27	2927	1501	4428	3073	8999	11572	0,28	0,12	1,88	5,37	5,72	7,81	1,09	0,95	13,68	14,94
	4,50	2,45	2953	1536	4490	3047	8964	11510	0,28	0,12	1,88	5,82	6,20	8,29	1,09	0,95	14,42	15,70
	4,80	2,63	2951	1541	4492	3049	8959	11508	0,28	0,12	1,88	6,26	6,67	8,77	1,09	0,95	15,17	16,46
	5,35	2,96	2971	1574	4545	3029	8926	11455	0,28	0,12	1,88	7,08	7,52	9,65	1,09	0,95	16,54	17,85
	5,90	3,29	2988	1611	4599	3012	8889	11401	0,28	0,12	1,88	7,88	8,39	10,53	1,09	0,95	17,92	19,24
6,30	3,53	2996	1629	4625	3004	8871	11375	0,28	0,12	1,88	8,48	9,02	11,17	1,09	0,95	18,92	20,25	
6,70	2,90	3091	1683	4774	2909	8817	11226	0,28	0,12	1,88	9,14	9,71	10,94	1,09	0,97	19,93	21,26	
SLEEPER CAB	3,25	1,70	3020	1479	4499	2980	9021	11501	0,68	0,07	1,88	3,32	3,59	6,29	1,09	0,93	11,33	12,54
	3,50	1,85	3043	1508	4550	2957	8992	11450	0,68	0,07	1,88	3,69	4,00	6,69	1,09	0,93	11,95	13,17
	3,80	2,03	3044	1507	4551	2956	8993	11449	0,68	0,07	1,88	4,14	4,46	7,17	1,09	0,94	12,69	13,93
	4,20	2,27	3050	1516	4567	2950	8984	11433	0,68	0,07	1,88	4,74	5,10	7,81	1,09	0,94	13,68	14,94
	4,50	2,45	3078	1551	4629	2922	8949	11371	0,68	0,07	1,88	5,19	5,57	8,29	1,09	0,94	14,42	15,70
	4,80	2,63	3077	1555	4631	2923	8945	11369	0,68	0,07	1,88	5,64	6,04	8,77	1,09	0,94	15,17	16,46
	5,35	2,96	3098	1586	4684	2902	8914	11316	0,68	0,07	1,88	6,46	6,92	9,65	1,09	0,94	16,54	17,85
	5,90	3,29	3116	1622	4738	2884	8878	11262	0,68	0,07	1,88	7,28	7,79	10,53	1,09	0,94	17,92	19,24
6,30	3,53	3124	1640	4764	2876	8860	11236	0,68	0,07	1,88	7,89	8,43	11,17	1,09	0,94	18,92	20,25	
6,70	2,90	3220	1693	4913	2780	8807	11087	0,68	0,07	1,88	8,54	9,14	10,94	1,09	0,96	19,93	21,26	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>13)</sup>: 1,01 HV<sup>14)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>15)</sup>: 2,35

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.