

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 08t Chassis/Body



### ENGINES

XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

7490 kg

Max. front 3600 kg

Max. rear 5000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

7490 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>01173</b> Cabine-ophanging mechanisch	<b>07343</b> Trottoirzichtrit bijrijdersportier
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	<b>04674</b> Opbouwpanelen, standaard wit
<b>01109</b> Opstaptreden en wing in cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>16158</b> Stoeltypen	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
---

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>07414</b> Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume
<b>01725</b> Achteruitrijsignalering	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F36. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 3,6 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR5.14, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 5,00 ton..

### Optional

<b>00736</b> Achter: 5,00 t, HD-paraboolvering, SR5.14	<b>01372</b> Luchtvering achter
<b>00707</b> Achter: 5,00 t, luchtvering, SR5.14	<b>08031</b> Paraboolvering achter, Heavy Duty

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 215/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 215/75R17,5; Goodyear; Wielmoerafscheringsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafscheringsring	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen en zwart
--------------------------------------	--

## AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 3,31.

### Optional

<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02800</b> Achterasverhouding 4,10
<b>01879</b> Achterasverhouding 3,73	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>06195</b> Parkeerrembediening met testpositie	<b>09525</b> Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

## CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue@ 30 l, chassis rechts; Antispattwatermatten.

### Optional

<b>01623</b> Onderrijbeveiliging achter	<b>03323</b> Achterlicht met LED's
---	------------------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

<b>06779</b> Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont.	<b>04661</b> D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
<b>06657</b> Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85, gemonteerd	

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01403	Multiplexpanelen met een laag GVK
00126	Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B	00067	Contourmarkeringen
03562	Aerobody	02702	Standaard opbouwbodem
02650	Uitwendige opbouwlengthe 6810 mm	02717	Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm
06463	Uitwendige opbouwlengthe 7100 mm	04297	Enkele, scharn. zijdeur aan rechter achterzijde
04621	Uitwendige opbouwbreedte 2540 mm	06464	Laadklep 1,5 ton

### PTO

#### Optional

16148 PTO-typen en posities

### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

#### Optional

01897 Dynamo 100 A                      08797 Accu's 2x175 Ah

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7490 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

#### Optional

08643	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7500 kg	00054	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg
08644	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 8300 kg	03700	Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
03428	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 16000 kg		

### TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

#### Optional

01282	Gematigd klimaat	04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine
04767	Vochtafscheider, verwarmd		

### AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

#### Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 08t Chassis/Body



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,55	1,98	2386	869	3255	1214	4131	4235	0,33	0,22	1,84	3,97	5,82	6,81	1,01	0,89	11,78	13,14
	3,90	2,23	2384	879	3262	1216	4121	4228	0,33	0,22	1,84	4,46	6,50	7,41	1,01	0,89	12,63	14,01
	4,30	2,43	2399	907	3306	1201	4093	4184	0,33	0,22	1,84	5,04	7,31	8,01	1,01	0,89	13,61	15,01
	4,65	2,75	2405	930	3334	1195	4070	4156	0,33	0,22	1,84	5,53	8,01	8,68	1,01	0,89	14,47	15,88
	5,00	2,46	2428	907	3335	1172	4093	4155	0,33	0,22	1,84	6,09	8,74	8,74	1,01	0,90	15,32	16,75
SLEEPER CAB	3,55	1,98	2524	847	3371	1076	4153	4119	0,73	0,20	1,94	3,39	5,30	6,81	1,02	0,88	11,78	13,14
	3,90	2,23	2531	870	3401	1069	4130	4089	0,73	0,20	1,94	3,90	6,02	7,41	1,01	0,89	12,63	14,01
	4,30	2,43	2533	888	3420	1067	4112	4070	0,73	0,20	1,94	4,49	6,83	8,01	1,01	0,89	13,61	15,01
	4,65	2,75	2544	919	3463	1056	4081	4027	0,73	0,20	1,94	5,01	7,56	8,68	1,01	0,89	14,47	15,88

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV<sup>13)</sup>: 0,90 HV<sup>14)</sup>: 0,86 RB: 0,86 SB: 1,74 TB<sup>15)</sup>: 2,28

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
 7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.  
 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
 12) TW = draaicirkel over de bumper  
 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.